



BROYEURS-ET-CHIPPERS

VERSION | R95EHP3



ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteau aiguisable (acier trempé)
- Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
- Contre-couteau réversible (acier trempé)
- Grille d'affinage mobile
- Goulotte d'évacuation avec déflecteur réglable
- Trémie avec poignée pour le déplacement
- Dispositif de sécurité sur la trémie
- Transmission par courroie
- 2 grandes roues
- 220 V - 50 Hz

ACCESSOIRES

SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	1
Marteaux (acier trempé)	N°	8
Contre-couteau	N°	1

CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	m³/h*	3 - 6
Ouverture de broyage	mm	130 x 170
À broyer - Ø max.*	mm	70

FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	3 / 2,2
Source d'énergie		Électrique
Moteur		220 V - 50 Hz
Consommation de carburant	litres/h	/

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	1485
Largeur	mm	875
Hauteur	mm	1360
Hauteur de déchargement	mm	1160
Hauteur d'introduction	mm	1105
Ouverture d'introduction	mm	330 x 360
Poids: NET	kg	95

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



CONDITIONS	
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.