



BROYEURS-ET-CHIPPERS

VERSION | R280TN



ÉQUIPEMENT DE BASE

- ROTOR | Couteaux + Marteaux
- Couteaux aiguisables (acier trempé)
- Marteaux mobiles réversibles (acier trempé)
- Grille d'affinage fixe amovible
- Rouleau ameneur hydraulique réglable en vitesse et réversible
- Tapis ameneur d'entrée en acier réglable en vitesse et réversible
- Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie large et pratique
- Système de graissage des roulements
- OBS - On Board System (Système de contrôle multifonctionnel avec Nostress)
- Transmission par courroies avec groupe multiplicateur
- Tourelle
- Essieu agricole homologué route + Timon fixe avec anneau d'attelage

ACCESSOIRES

- Rallonge goulotte d'évacuation (400 mm)
- Cardan roue libre homologué CE

SYSTÈME DE COUPE

Couteaux (acier trempé)	N°	4
Marteaux (acier trempé)	N°	20
Contre-couteau	N°	1

CARACTÉRISTIQUES

Production horaire	m³/h*	13 - 18
Ouverture de broyage	mm	270 x 150
À broyer - Ø max.*	mm	150

FORCE MOTRICE

Puissance	hp/kW	≥ 40 / 29,5
Source d'énergie		Remorqué par tracteur
Moteur		Tracteur
Consommation de carburant	litres/h	/

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur	mm	3590/2690
Largeur	mm	1540/2525
Hauteur	mm	2390
Hauteur de déchargement	mm	2390
Hauteur d'introduction	mm	810
Ouverture d'introduction	mm	1205 x 870
Poids: NET	kg	720

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.



CONDITIONS	
Origine du produit	Fabriqué en Italie
Garantie	La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine.
Livraison - Pièces de rechange originales	Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande)
Identifiant - numéro SCIP (lien)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.
Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.