



ASPIRAFOGLIE

VERSIONE | TORNADOBHP13



ALLESTIMENTO BASE

- TURBINA | 4 pale
- Pale in acciaio
- Tubo di aspirazione (tubo rigido + tubo flessibile)
- Braccio di sostegno girevole per tubo flessibile
- Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile
- Doppio fondo intercambiabile corpo macchina
- Trasmissione a doppia cinghia con frizione centrifuga
- Attacco a sponda
- HONDA GX390

ACCESSORI

- Prolunga tubo di aspirazione flessibile (5000 mm)

SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Turbina - Ø	mm	390
Pale (acciaio)	N°	4
Tubo di aspirazione - Ø	mm	200

CARATTERISTICHE

Capacità aspirazione	m ³ /minuto*	150
----------------------	-------------------------	-----

FORZA MOTRICE

Potenza	hp/kW	13 / 9,6
Alimentazione		Benzina
Motore		HONDA GX390
Consumo di carburante	litri/h	2,8

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	mm	1030/1520
Larghezza	mm	1600
Altezza	mm	1290/1645
Peso: NETTO	kg	170
Lunghezza tubo aspirazione (tubo rigido + tubo flessibile)	mm	1000 + 5000

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.



CONDIZIONI	
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.