NEGRI

TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | C13TN

ALLESTIMENTO BASE		
- DISCO | Lame+Controlama		
- Lame fisse riaffilabili (acciaio temprato)		
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)		
- Controlama regolabile (acciaio)		
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile		
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione		
- Tubo di lancio ripieghevole, girevole e con profondità di gittata regolabile		
- Tramoggia ripieghevole, ampia e comoda		
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti		
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)		
- Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore		
- Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1/2		
ACCESSORI		
- Cardano con ruota libera certificato CE		
SISTEMA DI TAGLIO		
Lame (acciaio temprato)	N°	2
Martelli (acciaio temprato)	N°	10
Controlama	N°	1
CARATTERISTICHE		
Produzione oraria	t/h*	2
Apertura di triturazione	mm	162 x 150
Triturabile - Ø max.*	mm	150
FORZA MOTRICE		
Potenza	hp/kW	≥ 35 / 25,7
Alimentazione		Portato da trattore / MACCHINA TRASVERSALE
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/
SPECIFICHE TECNICHE		
Lunghezza	mm	1740
Larghezza	mm	1675/2260
Altezza	mm	1880/2600
Altezza di scarico	mm	2600
Altezza di introduzione	mm	700
Apertura di introduzione	mm	810 x 700
Peso: NETTO	kg	500

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

CONDIZIONI	
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.