NEGRI

TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R240TN

ALLESTIMENTO BASE		
- ROTORE | Lame + Martelli		
- Lame riaffilabili (acciaio temprato)		
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)		
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile		
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione		
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile		
- Tramoggia ampia e comoda		
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti		
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)		
- Trasmissione con gruppo moltiplicatore e giunto parastrappi		
- Attacco a tre punti per trattore - Categoria 1		
ACCESSORI		
- Prolunga tubo di lancio (400 mm)		
- Cardano con ruota libera certificato CE		
SISTEMA DI TAGLIO		
Lame (acciaio temprato)	N°	4
Martelli (acciaio temprato)	N°	16
Controlama	N°	1
CARATTERISTICHE		
Produzione oraria	m^3/h*	7 - 10
Apertura di triturazione	mm	286 x 90
Triturabile - Ø max.*	mm	90
FORZA MOTRICE		
Potenza	hp/kW	≥ 25 / 18,4
Alimentazione		Portato da trattore / MACCHINA TRASVERSALE
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/
SPECIFICHE TECNICHE		
Lunghezza	mm	1320
Larghezza	mm	1730/2740
Altezza	mm	2130/1900
Altezza di scarico	mm	1900
Altezza di introduzione	mm	1015
Apertura di introduzione	mm	700 x 660
Peso: NETTO	kg	415

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

CONDIZIONI	
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.