



## TRITURATORI-E-CIPPATORI

## VERSIONE | R260DK20CN-M



## ALLESTIMENTO BASE

- ROTORE | Martelli
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile
- Tramoggia ampia e comoda
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)
- Trasmissione a cinghie con giunto idrodinamico
- Sottocarro cingolato
- Radiocomando remoto per lo spostamento del sottocarro
- KUBOTA D722
- Avviamento elettrico

## ACCESSORI

- Prolunga tubo di lancio (400 mm)

## SISTEMA DI TAGLIO

|                             |    |    |
|-----------------------------|----|----|
| Lame (acciaio temprato)     | N° | /  |
| Martelli (acciaio temprato) | N° | 24 |
| Controlama                  | N° | 1  |

## CARATTERISTICHE

|                          |       |           |
|--------------------------|-------|-----------|
| Produzione oraria        | m³/h* | 10 - 14   |
| Apertura di triturazione | mm    | 230 x 130 |
| Triturabile - Ø max.*    | mm    | 130       |

## FORZA MOTRICE

|                       |         |             |
|-----------------------|---------|-------------|
| Potenza               | hp/kW   | 20 / 14,9   |
| Alimentazione         |         | Diesel      |
| Motore                |         | KUBOTA D722 |
| Consumo di carburante | litri/h | 3,8         |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Lunghezza                | mm | 2760       |
| Larghezza                | mm | 1500       |
| Altezza                  | mm | 2240       |
| Altezza di scarico       | mm | 2240       |
| Altezza di introduzione  | mm | 850        |
| Apertura di introduzione | mm | 1180 x 830 |
| Peso: NETTO              | kg | 1325       |

\* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.



| CONDIZIONI                          |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine prodotto                    | Fabbricazione italiana                                                                                       |
| Garanzia                            | La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina. |
| Consegna - Ricambi originali        | Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)                                 |
| Identificativo - SCIP number (link) | <a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>                |

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.  
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.