NEGRI

TRITURATORI-E-CIPPATORI

VERSIONE | R340TN-M

ALLESTIMENTO BASE		
- ROTORE | Martelli		
- Martelli mobili reversibili (acciaio temprato)		
- Vaglio di raffinazione fisso amovibile		
- Rullo idraulico regolabile in velocità e senso di rotazione		
- Tappeto di alimentazione in acciaio regolabile in velocità e senso di rotazione		
- Tubo di lancio girevole e con profondità di gittata regolabile		
- Tramoggia ampia e comoda		
- Sistema di lubrificazione dei cuscinetti		
- OBS - On Board System (Sistema di controllo multifunzione completo di Nostress)		
- Trasmissione a cinghie con gruppo moltiplicatore		
- Ralla girevole		
- Carrello stradale omologato per traino lento + Timone fisso con occhione		
ACCESSORI		
- Cardano con ruota libera certificato CE		
SISTEMA DI TAGLIO		
Lame (acciaio temprato)	N°	/
Martelli (acciaio temprato)	N°	40
Controlama	N°	1
CARATTERISTICHE		
Produzione oraria	m^3/h*	25 - 30
Apertura di triturazione	mm	390 x 180
Triturabile - Ø max.*	mm	180
FORZA MOTRICE		
Potenza	hp/kW	≥ 60 / 44
Alimentazione		Trainato da trattore
Motore		Trattore
Consumo di carburante	litri/h	/
SPECIFICHE TECNICHE		
Lunghezza	mm	3950/3040
Larghezza	mm	1730/2775
Altezza	mm	2550
Altezza di scarico	mm	2550
Altezza di introduzione	mm	820
Apertura di introduzione	mm	1360 x 880
Peso: NETTO	kg	1125

* Materiale in entrata - Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro.

CONDIZIONI	
Origine prodotto	Fabbricazione italiana
Garanzia	La garanzia è quella prevista di legge e per la sua validità fa fede il documento di vendita della macchina.
Consegna - Ricambi originali	Normalmente disponibili, max. 45 giorni (a decorrere dalla data dell'ordine)
Identificativo - SCIP number (link)	https://echa.europa.eu/it/scip-database

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed il presente sito web potrebbe non essere completamente aggiornato.
I dati indicati nelle tabelle, le foto e le immagini sono da considerarsi informative e non vincolanti.